



master chemical europe LTD.

# TRIM® ML55B

## СОЖ для масляного тумана

### ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

TRIM® ML55B - смесь синтетических масел на основе сложных эфиров и специальных добавок с превосходными смазывающими характеристиками, разработан для применения методом распыления (масляный туман). TRIM® ML55B полностью совместим со всеми системами микро-впрыска. TRIM® ML55B безопасен для окружающей среды и обслуживающего персонала. TRIM® ML55B содержит EP присадки, обеспечивающие высокий уровень смазывания. TRIM® ML55B используется для операций пиления, сверления, нарезания резьбы, развертывания, фрезерования. TRIM® ML55B может использоваться нанесением на заготовку или инструмент, когда нецелесообразно или невозможно использование масляного тумана.

- Не содержит хлора, серы, минерального масла;
- Превосходит по качествам более дорогие продукты;
- Экологически чистый;
- Очень низкий туман;
- Обеспечивает высокое качество чистовой обработки и высокую стойкость режущего инструмента, совместим со всеми материалами;
- Очень высокий смазывающий эффект даже с минимальным количеством масла в точке резания способен обеспечить большой съем;
- Был тщательно протестирован и доказал эффективность во всех основных типах систем впрыска масляного тумана

### ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА (ТИПИЧНЫЕ)

Форма	жидкость
Цвет	бледно-желтый
Запах	мягкий
Т° вспышки	220°C (COC)
Вязкость при 40°C	15,3 сСт
Плотность	0,903

### ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Смотрите самый последний паспорт безопасности, который можно получить непосредственно в Master Chemical Corporation, у представителя Master Chemical или распечатать с сайта [www.masterchemical.com](http://www.masterchemical.com).

### ПРИМЕЧАНИЯ

- Упаковка: канистра 20 л, бочка 204 л.

Поскольку условия применения находятся вне нашего контроля, не даётся гарантий и обязательств, связанных с использованием данного продукта.

TRIM® является зарегистрированной торговой маркой Master Chemical Corporation  
© 2007 Master Chemical Corporation